



LEGENDAS:

NOTAS:

- 1 - DIMENSÕES EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - O ARAME FARPADO DEVERÁ FICAR BEM ESTICADO.
- 3 - SERÁ ACEITO MOURÃO COM FURROS DISTANCIADOS $c / 20 \pm 1$.
- 4 - COLOCAR MOURÃO DE AMARRAÇÃO NOS ÂNGULOS E A CADA 25 METROS DE CERCA
- 5 - DURANTE O ENSAIO NÃO DEVERÁ APARECER TRINCAS NO CONCRETO.
- 6 - OS MOURÕES DEVERÃO TER SUPERFÍCIE LISA, SEM PROTUBERÂNCIA, FENDAS E FRATURAS.
- 7 - OS MOURÕES DEVERÃO TER MARCAS DO FABRICANTE E DE FINCAMENTO NO SEU CORPO.
- 8 - PEQUENAS VARIAÇÕES DE FORMA NAS PAREDES NÃO COTADAS SERÃO ADMISSÍVEIS, DESDE QUE MANTIDAS AS CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS.
- 9 - TODOS OS MOURÕES DEVEM SER ARMADOS INTERNAMENTE, ESPAÇADOS COM ESTRIBOS E CONFECCIONADOS COM CONCRETO VIBRADO.

SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DETALHE DA CERCA - 13/16		ES - 1229
LOCAL DA OBRA RUA SANTA CATARINA BAIRRO PADRE TIAGO		MURIAÉ-MG
EXTENSÃO OU ÁREA 743,89 m	ESCALA INDICADA	DATA 29/03/2023
RESPONSÁVEL TÉCNICO: GUSTAVO CORETTI RODRIGUES ENGRº CIVIL, CREIA 133.497/D	DEMSUR - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO JOÃO FRANCA CRIBELLI DE CARVALHO DIRETOR DE DIVISÃO DE ÁGUAS E ESGOTOS	
	MARIA DA CONSOLAÇÃO T. PAMPOLINI PRETAS DIRETORA GERAL	

REVISÃO 1	REVISÃO 2	REVISÃO 3	REVISÃO 4	REVISÃO 5
DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO
ELABORADO POR	APROVADO POR	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO	DATA DA REVISÃO